

Профессиональная автохимия и все для автомойки
Профессиональные моющие средства для предприятий пищевой промышленности и АПК
Профессиональные моющие средства для клининга

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НЕЙТРАЛЬНОГО УНЕВЕРСАЛЬНОГО МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОТ МИНЕРАЛЬНЫХ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ «DEMOTE» ТМ «CLEANBOX»**

для ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ;
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ТОРГОВЫХ И ДЕЛОВЫХ ЦЕН-
ТРОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ, А
ТАКЖЕ НА ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА НА ПРЕДПРИЯТИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

СОСТАВИЛ
Руководитель
инновационной лаборатории:

 Санников С.А.

УТВЕРДИЛ
Генеральный директор:

 Телеусова М.В.

Дата создания инструкции:
Дата последней ревизии:

27.12.2023
25.06.2026

ИНСТРУКЦИЯ

По применению

Нейтрального универсального моющего средства от минеральных загрязнений «DEMOTE» ТМ «CLEANBOX»

1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Нейтральное универсальное моющее средство от минеральных загрязнений «DEMOTE» ТМ «CLEANBOX»;
ТУ 20.41.32-144-68251848-2023;
Производитель: ООО «ПК «Вортекс», 426039, УР, г. Ижевск,
ул. Новосмирновская, 14.; Тел.: 8 (800) 22-22-805, +7 (3412) 77-27-28,
www.pk-vortex.com

2. Назначение

Концентрированное жидкое моющее средство для удаления минеральных загрязнений. Эффективно связывает гипсовую пыль на любых водостойких поверхностях: мраморе, плитке, ламинате, паркете и др. Удаляет улично-бытовые загрязнения, связывает соли жесткости. Удаляет разводы от других моющих средств на глянцевых поверхностях. Подходит для мойки различных поверхностей после строительства и ремонта, а также мойки потолков, полов и стен. Рекомендуется для уборки стройплощадок после побелочных и иных работ. Не содержит агрессивных веществ, растворителей.

3. Области применения

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе молокоперерабатывающей, мясоперерабатывающей, птицеперерабатывающей, рыбоперерабатывающей и пивобезалкогольной и др., а также предприятия общественного питания, административные, общеобразовательные и научные учреждения, детские дошкольные и школьные учреждения, объекты жилищно-коммунального хозяйства, лечебно-профилактические и санаторно-курортные учреждения, торговые и деловые центры, медицинские учреждения, гостиничные комплексы, производственные и складские помещения, другие предприятия различного профиля и для применения в быту.

4. Инструкция по применению

Перед применением взболтать. Проверить совместимость средства с обрабатываемой поверхностью на малозаметном участке. Приготовить рабочий раствор, рекомендуемая концентрация разведения 2 – 3 % (20 – 30 мл на 1 л воды), нанести раствор на очищаемую поверхность, вытереть насухо. Концентрация средства подбирается индивидуально в зависимости от сложности загрязнений.

5. Безопасность

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать проглатывания, попадания на слизистые оболочки. В случае попадания на слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими препаратами.

6. Хранение

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С в плотно закрытой оригинальной таре. Средство замерзает. После размораживания и тщательного перемешивания полностью восстанавливает свои свойства.

Срок годности – 3 года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

7. Физико-химические свойства

- Прозрачная низковязкая жидкость бледно-желтого цвета;
- Плотность, г/см³ - 1,065 – 1,085;
- Показатель активности водородных ионов, pH концентрата – 7,5 – 8,5

8. Состав

Деионизированная вода (30 % и более), неоиногенные ПАВ (5 % и более, но менее 15%), диспергаторы (5% и более, но менее 15%), комплексообразователи (менее 5%), функциональные добавки (менее 5%).

9. Данные по экологии

Согласно ГОСТ 32509-2013 компоненты в составе продукта относятся к первому классу биоразлагаемости и являются быстроразлагаемыми, поскольку продолжительность индукционного периода разложения в аэробных условиях сточных вод составляет для всех применяемых веществ менее трех суток. Средство соответствует показателю полного биоразложения $\geq 70\%$ (по общему органическому углероду) за 28 суток. Продукт биоразлагаемый.

Входящие в состав продукта компоненты безвредны для окружающей среды, не вызывают нарушений режимов работы аэротенков очистных сооружений. Продукт в разбавленном состоянии допускается к сливу в канализационные системы для последующей транспортировки на очистные сооружения сточных вод.

10. Форма поставки

5л.