



CARWASH & DETAILING

Premium car care product series

Профессиональные средства для детейлинга

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СРЕДСТВО ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА

«TURBO SAFE» ТМ «SMART OPEN»

ДЛЯ ДЕТЕЙЛИНГ ЦЕНТРОВ, АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ,
АВТОСЕРВИСОВ, ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, АВТОЦЕНТРОВ,
ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА НА ПРЕДПРИЯТИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

СОСТАВИЛ

Химик-разработчик:

_____ Э.Е. Садиоков

УТВЕРДИЛ

Генеральный директор:

_____ М.В. Телеусова

Дата создания инструкции:

02.04.2024

ИНСТРУКЦИЯ

Средство для бесконтактной мойки автотранспорта «TURBO SAFE» ТМ «SMART OPEN»

1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Средство для бесконтактной мойки автотранспорта «TURBO SAFE» ТМ «SMART OPEN»;

ТУ 2384-033-68251848-2016, изм. 1, 2;

Производитель: ООО «ПК «Вортекс», 426000, УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14;
Тел./факс: 8 (800) 234-36-96, 8 (3412) 77-27-28

2. Назначение

Для мойки автотранспорта от дорожных загрязнений, а также для предварительной очистки кузова перед последующим нанесением ручных автошампуней, защитных и нанокерамических покрытий.

3. Области применения

Средство предназначено для очистки внешних лакокрасочных поверхностей, тентов, кузовов; внешних пластиковых, резиновых, стеклянных поверхностей автотранспорта на автомоечных комплексах, промышленных и транспортных предприятиях, в клининговых компаниях, в быту, а также на других предприятиях различного профиля. Может использоваться для очистки внешних неповрежденных лакокрасочных покрытий стен, заборов, фасадов.

Производитель не несет ответственности за повреждение деталей и поверхностей при использовании состава не по назначению, а именно для очистки двигателя, интерьера автомобиля, тканевых, ковровых поверхностей и т.д.

4. Преимущества при применении

Концентрированное щелочное средство для бесконтактной очистки наружных поверхностей автотранспорта во время первой стадии мойки. Идеально подходит для предварительной очистки кузова перед последующими нанесением ручных автошампуней, защитных и нанокерамических покрытий. Быстро проникает в глубокие слои загрязнения, ускоряя их максимально полное отделение от поверхности. Не раздражает дыхательные пути при использовании в указанных концентрациях.

5. Инструкция по применению

Не наносить на горячую поверхность. Не давать высыхать на поверхности. Перед применением проверить совместимость средства с обрабатываемой поверхностью. В зависимости от степени загрязнения и оборудования выбирается степень разбавления: пенокомплект от 1:5 до 1:20, пеногенератор от 1:50 до 1:200, эмульсионный распылитель от 1:50 до 1:200. Для достижения наилучшего результата наносить состав на сухой слой загрязнения, однако в случае значительных загрязнений необходимо предварительно сбить грязь при помощи АВД. Наносить тонким слоем снизу-вверх для максимальной выдержки на поверхности. Спустя 2-3 минуты смыть большим количеством воды снизу-вверх. После использования состава TURBO SAFE рекомендуется очистить поверхность от оставшихся статических загрязнений составами для второй стадии мойки TOO SHAMPOO (gold, fenix), MYSTIC или NANO SHAMPOO.

6. Расход

30-50 мл на один автомобиль.

7. Безопасность

По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007. Хранить в недоступном для детей месте. Во время работы использовать средства индивидуальной защиты. Избегать длительного контакта средства с кожей. При попадании средства в глаза необходимо промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу.

8. Хранение

Хранить в плотно закрытой таре в крытых складских помещениях при температуре не ниже 5°C и не выше 25°C. Допускается заморозка на период транспортировки. В случае заморозки довести средство до комнатной температуры и тщательно перемешать. Не складировать вблизи отопительных приборов и под прямым действием солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления.

9. Физико-химические свойства

- прозрачная жидкость синего цвета без примесей и осадка;
- плотность при 20°C 1235 - 1245 кг/м³;
- pH 1 % раствора 12,0 - 13,0.

10. Состав

Деионизированная вода (30% и более), комплексообразователи (15-30%), анионные ПАВ (5-15%), неионогенные ПАВ (5-15%), функциональные добавки (менее 5%), краситель (менее 5%).

11. Данные по экологии

Согласно ГОСТ 32509-2013 компоненты в составе продукта относятся к первому классу биоразлагаемости и являются быстроразлагаемыми, поскольку продолжительность индукционного периода разложения в аэробных условиях сточных вод составляет для всех применяемых веществ менее трех суток. Состав соответствует показателю полного биоразложения $\geq 70\%$ (по общему органическому углероду) за 28 суток.

Степень полного биоразложения составляет $> 90\%$.

Входящие в состав продукта компоненты безвредны для окружающей среды, не вызывают нарушений режимов работы аэротенков очистных сооружений. Продукт в разбавленном состоянии допускается к сливу в канализационные системы для последующей транспортировки на очистные сооружения сточных вод.

12. Форма поставки

5л; 20 л