

Профессиональная автохимия и все для автомойки
Профессиональные моющие средства для предприятий пищевой промышленности и АПК
Профессиональные моющие средства для клининга

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Автошампунь для ручной мойки ТМ «Complex»

ДЛЯ АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ, АВТОМОЕЧНЫХ
КОМПЛЕКСОВ САОМОБУСЛУЖИВАНИЯ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И
ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КЛИНИНГОВЫХ КОМПАНИЙ,
БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА НА ПРЕДПРИЯТИИ, СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

СОСТАВИЛ

Руководитель
инновационной лаборатории:



Санников С.А.

УТВЕРДИЛ

Генеральный директор:



Телеусова М.В.

Дата создания инструкции:

08.06.2016

Дата последней ревизии:

11.09.2025

ИНСТРУКЦИЯ

Автошампунь для ручной мойки ТМ «Complex»

1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Автошампунь для ручной мойки ТМ «Complex»

ТУ 2384-002- 68251848-2012;

№ свидетельства о Гос. Регистрации: № RU.33.ВЛ.04.008.Е.000215.03.12 от 28.03.12 г.

Производитель: ООО ПК «Вортекс», 426039, УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14.;

Тел./факс: (3412) 77-27-28.

2. Назначение

Профессиональный нейтральный автошампунь для ручной мойки автомобиля. Эффективно удаляет дорожную грязь, пыль, масляные загрязнения, нагар, копоть, следы насекомых и т. д. Не оказывает вредного воздействия на пластик, резину и лакокрасочное покрытие автомобиля, содержит ингибитор коррозии. Легко смывается, позволяет получить чистую, обезжиренную, блестящую поверхность без разводов. Не оказывает раздражающего воздействия на кожу рук. Обладает легким полирующим эффектом. Можно наносить при помощи пенокомплекта.

3. Области применения

Средство предназначено для очистки внешних лакокрасочных поверхностей, тентов, кузовов; внешних пластиковых, резиновых, стеклянных поверхностей автотранспорта на автомоечных комплексах, промышленных и транспортных предприятиях, в клининговых компаниях, в быту, а также на других предприятиях различного профиля.

Производитель не несет ответственности за повреждение деталей и поверхностей при использовании средства не по назначению.

4. Инструкция по применению

Перед применением тщательно перемешать. В случае сильного загрязнения предварительно сбить грязь струёй воды при помощи аппарата высокого давления.

При ручном нанесении: развести 20-130 мл автошампуня в 10 л воды.

При использовании пенокомплекта (насадки на аппарат высокого давления): рекомендовано типовое разведение концентрата 50 мл. В зависимости от конструкции пенокомплекта и условий мойки разведение подбирается опытным путем в диапазоне от 50 до 100 мл на 1 л.

При использовании пеногенератора (другого пенообразующего оборудования): рекомендовано типовое разведение концентрата 250 мл на 50 л. В зависимости от настроек оборудования и условий мойки разведение подбирается опытным путем в диапазоне от 200 до 300 мл на 50 л.

При использовании на портальных мойках: концентрация средства подбирается в зависимости от особенностей оборудования в диапазоне 2-3%.

Нанести на поверхность и сразу приступить к мойке, не дожидаясь стекания пены. Использовать специализированную крупнопористую губку. Отжимать губку после промывки каждого элемента. Обязательно периодически промывать губку в чистой воде. Мойку проводить сверху вниз по всей поверхности, не допуская пропусков. Не прикладывать к губке большого усилия, требуется легкий нажим. Очистку дисков,

порогов, бамперов проводить в последнюю очередь. Смыть водой сверху вниз. Сушку поверхности проводить мягким протирачным материалом.

5. Безопасность

По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76. Во время работы использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки). При попадании на кожу или слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

6. Хранение

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в оригинальной упаковке от производителя. Допускается заморозка во время транспортировки на срок не более 5 суток. После размораживания и тщательного перемешивания полностью восстанавливает свойства. Срок годности – три года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

7. Физико-химические свойства

Внешний вид - Прозрачная низковязкая жидкость розового цвета с приятным запахом

Водородный показатель 1% раствора (pH) - 7,5 - 8,5

Плотность концентрата при 20°C, г/см³ - 1,030 - 1,040

8. Состав

Деионизированная вода (более 30%), анионные поверхностно-активные вещества (более 5%, но менее 15%), неионогенные поверхностно-активные вещества (более 5%, но менее 15%), функциональные добавки (менее 5%), консервант (менее 5%), ароматизатор (менее 5%), краситель (менее 5%).

9. Данные по экологии

Согласно ГОСТ 32509-2013 компоненты в составе продукта относятся к первому классу биоразлагаемости и являются быстроразлагаемыми, поскольку продолжительность индукционного периода разложения в аэробных условиях сточных вод составляет для всех применяемых веществ менее трех суток. Состав соответствует показателю полного биоразложения $\geq 70\%$ (по общему органическому углероду) за 28 суток.

Степень полного биоразложения составляет $> 90\%$. Входящие в состав продукта компоненты безвредны для окружающей среды, не вызывают нарушений режимов работы аэротенков очистных сооружений. Продукт в разбавленном состоянии допускается к сливу в канализационные системы для последующей транспортировки на очистные сооружения сточных вод

10. Форма поставки

0,5 л; 20 л